

THE HOSE REEL COMBO

TECHNISCHE PARAMETER

Amplla HOSE REEL COMBO 2 in 1 Gerät

FEUERLÖSCHFÄHIGKEIT:
GEEIGNET ZUR
BRANDBEKÄMPFUNG:

GESAMTGEWICHT:
GESAMT-ABMESSUNGEN:

BEHÄLTERVOLUMEN:
ZULÄSSIGE TEMPERATUR:
ÄUßERE OBERFLÄCHE:
FEUERLÖSCHMITTEL:

TREIBGAS:
ENTLEERUNGSZEIT:
BEHÄLTER:
VENTIL:
AUSLÖSER:
HÖCHSTZULÄSSIGER DRUCK:
PRÜFDRUCK:
ZERTIFIZIERT NACH:
ZERTIFIKAT:

PRODUKTBEZEICHNUNG:
STRAHLROHR:
SCHLAUCHENART:
SCHLAUCHLANGE:
SCHLAUCHDURCHMESSER:
DÜSEDURCHMESSER:
HASPELABMESSUNGEN:
SCHRANKABMESSUNGEN:
ZULÄSSIGER EINGANGSDRUCK:
EMPFOHLENER EINGANGSDRUCK:
ZERTIFIZIERT NACH:
ZERTIFIKAT:

SHIELD - TI62P4VSS / TI62P6VSS

21A, 113B, C / 34A, 183B, C
Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, Betriebsmittel inter Spannung bis zu 1kV aus einer Mindestentfernung von 1m~
11.4 kg / ~ 13.2 kg
Durchmesser - 630 ±2 mm
Breite - 91 ±2 mm
7.2 l
-30°C / +60°C
Pulverbeschichtung rot – RAL 3000
Pulver – Furex ABC Spezial - (NH₄)₂SO₄ 68.5%, (NH₄)H₂PO₄ 21.5%, ~ 4 kg / ~ 6 kg
Stickstoff N₂ 100%
14.1 ±2.1 s / 19.6 ±2.9 s
Legierungsstahl – P265GH
Messing verchromt – M45x1.5
ABS – rot
17 bar
25 bar
EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2010
202-173-B-00512-22 / 202-173-B-01277-22
1015-PED-B-00531-22 / 1015-PED-B-01279-22



HOSE REEL - WBC7128ZH3032

BETA-02
Spray DN25
formstabiler Schlauch
30 m
25 mm
8 mm
580x600x210 mm
Min. 700x700x260 mm
2-12 bar
4 bar
EN 671-1:2012
1038Xa/02

