

THE FIRECOMBO

TECHNISCHE PARAMETER

Amplla FIRECOMBO Brandbekämpfungspunkt

FEUERLÖSCHFÄHIGKEIT:	SHIELD - TI62P4VSS / TI62P6VSS 21A, 113B, C / 34A, 183B, C
PRODUKTBEZEICHNUNG:	HOSE REEL - ZH3025 BETA-02
STRAHLROHR:	Spray DN25
SCHLAUCHENART:	formstabiler Schlauch
SCHLAUHLANGE:	30 m
SCHLAUCHDURCHMESSER:	25 mm
DÜSEDURCHMESSER:	8 mm
HASPELABMESSUNGEN:	580x600x210 mm
AUFHÄNGUNG:	schwenkbar
ZULÄSSIGER EINGANGSDRUCK:	2-12 bar
EMPFOHLENER EINGANGSDRUCK:	4 bar
ZERTIFIZIERT NACH:	EN 671-1: 2012
ZERTIFIKAT:	1038Xa/02
SCHRANKABMESSUNGEN:	WALLBOX - WBC7128 710x710x300 mm
EINBETTUNGSTIEFE:	26 mm
KONSTRUKTIONSMATERIAL:	verzinkter Baustahl
KONSTRUKTIONSTÄRKE:	1 mm
HINTERE STÜTZPLATTE:	Zementgebundene Spanplatte
STÜTZPLATTESTÄRKE:	10 mm
AUFHÄNGUNGSSCHARNIER:	Stahl/Dural

